




Euro Alpini<sup>®</sup>  
MAKE YOUR FLAMES



  
made in Italy

CATALOGUE  
**2025**  
Italiano - English



Euro Alpi<sup>®</sup>

MAKE YOUR FLAMES

# EUROALPI Index

04  
08  
60  
62

Azienda - Company

Caratteristiche stufe - Feature of the stoves

Accessori - Accessories

Legenda - Legend

Simbologia e certificazioni - Symbols and certifications

CATEGORIA Stufe  
Stove CATEGORY

10  
12  
16  
20  
24  
26  
30  
32  
36  
38  
42  
46  
50  
54  
56

## STUFE A PELLETT - PELLETT STOVES

Bernina - Argentera

Sassolungo - Ortles

Pasubio - Baldo

Vezzana Young Style - Marmolada Young Style

Vezzana - Marmolada - Rosa - Peralba

Cervino Young Style - Pelmo Young Style

Cervino - Pelmo - Cristallo - Rocca

## STUFE A PELLETT CANALIZZATE - DUCTED PELLETT STOVES

Peralba C2

Rocca C

Ortigara

Monviso

## TERMOSTUFE A PELLETT - HYDRO PELLETT STOVES

Gran Paradiso

POTENZA Stufe  
Stove OUTPUT

12  
16  
20  
24  
30  
38  
42  
46  
50  
56

### 6 kW

Bernina

Sassolungo

Pasubio

Vezzana YS - Vezzana

Cervino YS - Cervino

### 9 kW

Argentera

Ortles

Baldo

Marmolada YS - Marmolada

Pelmo YS - Pelmo

### 11 kW

Rosa

Cristallo

### 13 kW

Peralba

Rocca

Peralba C2

Rocca C

### 7,5 kW

Ortigara

Monviso

### 21 kW

Gran Paradiso



# EUROALPI

## Azienda

---

Z.F. con sede a Meledo di Sarego è un'azienda certificata ISO 9001 che opera nel settore del riscaldamento a biomassa. Fondata nel 1989 dalla famiglia Zorzetto ha iniziato la sua attività in modo qualificato e professionale nel settore della carpenteria medio-leggera. Da circa 10 anni progetta e produce stufe a pellet con elevato standard di qualità. Il prodotto è certificato dai più severi istituti di qualità. Il polo produttivo è suddiviso in tre stabilimenti di circa 20.000 m<sup>2</sup> dove si concentrano direzione, reparti ricerca e sviluppo, laboratori, produzione, uffici commerciali, uffici amministrativi e deposito.

### *Tante teste, tanti cuori*

Creatività e precisione, fantasia e solidità, passione e conoscenza: tutto questo si può trovare nel nostro affiatato team dove merito e competenza sono stimolate in ogni dipartimento.

### *Avanguardia e tradizione*

Obiettivi ambiziosi e soluzioni d'avanguardia: queste sono le parole d'ordine scelte per affrontare con successo le sfide del futuro proseguendo la strada fino ad ora tracciata.

## Company

---

Z.F., with its head office at Meledo di Sarego, is an ISO 9001 quality-certified company operating in the biomass heating sector. Founded in 1989 by the Zorzetto family, it began working in a professional and qualified way in the medium-light carpentry business. For 10 years now it has been producing high-quality pellet stoves. Our product is quality certified by the most stringent quality institutes. Production is divided between three plants of about 20.000 m<sup>2</sup>, where the management, research and development, laboratories, production, sales offices, administration and warehouses are located.

### *Great minds, great hearts*

Creativity and precision, imagination and reliability, passion and expertise: you can find all this with our team, where merit and competence are encouraged in all our departments.

### *Cutting-edge technology and tradition*

Ambitious targets and avantgarde solutions: these are the watchwords chosen to face successfully the future challenges continuing the way forward mapped out.

  
made in Italy





## ***Affidabilità***

L'attenzione specifica che poniamo ai componenti e alle procedure di certificazione a cui viene sottoposto ogni prodotto, ci permette di assicurare il più alto grado di qualità, affidabilità e la massima performance.

## ***Qualità italiana "Creata in Italia"***


Dal taglio della lamiera, all'assemblaggio del corpo e della camera di combustione; dalla verniciatura all'assemblaggio dei componenti; i nostri prodotti sono rigorosamente "Creati in Italia". Distribuiamo ed esportiamo tecnologia, qualità e competenza nel mondo.

## ***Reliability***

The specific care we take with the components and the certification procedures that every product is subjected to, allows us to guarantee the highest levels of quality and reliability and ensure top performance.

## ***Italian Quality: "Created in Italy"***

From cutting the sheet metal to the assembly of the casing and the combustion chamber, and from the painting process to the assembly of the components, all our products are strictly "Created in Italy". We distribute and export technology, quality and expertise all over the world.





### ***Ambiente e performance***

Investiamo il nostro know-how nello sviluppo di prodotti in grado di attuare un efficiente risparmio energetico mantenendo alti standard a livello di performance.

### ***”La vostra soddisfazione è il nostro migliore biglietto da visita”***

Si può riassumere così la filosofia aziendale che guida le nostre scelte. Per riuscire a rispondere in maniera ottimale alle richieste dei nostri clienti, abbiamo deciso di puntare sia nel campo della ricerca e sviluppo che valorizzazione delle proprie risorse umane.

### ***Environment and Performance***

We invest our know-how in the development of products which are efficient and energy-saving but can also maintain high performance levels.

### ***“Your satisfaction is our best visiting card”***

This sums up our company mission and guides our decision processes. In order to provide optimal solutions to our customers’ requests, we have decided to invest in the field of research and development and in the excellence of our human resources.





# STUFE A PELLETT

## caratteristiche tecniche

# PELLET STOVES

## technical data

---

Le stufe EUROALPI rappresentano prodotti d'eccellenza nel mercato italiano delle stufe a pellet, grazie al conseguimento di importanti obiettivi in termini di ecosostenibilità e affidabilità.

Tutti i modelli godono di un **alto rendimento** fino a raggiungere punte del 95,15%: il basso tasso di emissioni di CO al 13%, inoltre, è valso l'iscrizione all'Ufficio Federale per l'Economia e il Controllo delle Esportazioni tedesco (BAFA).

I **prodotti** a marchio **EUROALPI** vengono **costruiti interamente in Italia** da Z.F. S.r.l., dall'acquisto della materia prima al montaggio; questo consente di ottimizzare i costi di produzione e conseguentemente di contenere il prezzo del prodotto finito.

Vengono scelti inoltre, solo componenti provenienti da case costruttrici di comprovata validità e vengono eseguiti personalmente controlli e collaudi per ogni stufa prodotta, per garantire livelli di affidabilità difficilmente eguagliabili.

---

EUROALPI stoves are considered products of excellence in the Italian market of pellet stoves, thanks to the achievement of important objectives in terms of ecosustainability and reliability.

All models have a **high efficiency** reaching peaks of 95,15%. The low level of CO emissions at 13% has gained us certification from the German Federal Office for the Economy and Control of Exports (BAFA).

The **products** of the **EUROALPI** brand **are manufactured entirely in Italy** by Z.F. S.r.l., from the purchase of the raw material to the assembly. This makes it possible to optimise production costs and thus to keep the price of the finished product low.

Only components from manufacturers of proven quality are selected, and checks and tests are carried out on every stove produced, to guarantee levels of reliability which are hard to match.

## Caratteristiche delle stufe Euroalpi - Features of the Euroalpi stoves

- 

Gestione automatica e manuale della ventilazione  
Automatic and manual management of the ventilation
- 

Accensione/Spengimento automatico con programmazione settimanale  
Automatic start-up and shot-down and weekly programming
- 

Diagnostica allarmi e service di facile interpretazione  
Easy to interpret alarm and service diagnostics
- 

E.C.S. system: manutenzione facilitata, grazie alle paratie ad incastro e non avvitate  
E.C.S. system: simplified maintenance, thanks to the interlocking partitions (no screws necessary)
- 

F.A.S. system: ventilazione forzata, permette una maggiore diffusione del calore nell'ambiente  
F.A.S. system: permits greater heat diffusion in the room
- 

Serbatoio pellet molto capiente  
High pellet tank capacity
- 

S.C.G. system: vetro autopulente, tramite uno specifico convogliamento dell'aria riduce decisamente i depositi di fuliggine sul vetro  
S.C.G. system: a specific air-conveying system significantly reduces soot deposits on the glass
- 

Vaschetta porta oli essenziali per umidificare e profumare l'ambiente  
Essential oils holder to humidify and perfume the place
- 

Maniglia a scomparsa  
Hidden handle
- 

Braciere in acciaio  
Brazier in steel



15aB-VG  
EN-14785



**F.A.S. system** (Forced Air System)  
**S.C.G. system** (Self Cleaning Glass)  
**E.C.S. system** (Easy Clean System)

# STUFE A PELLETT - PELLETT STOVES

Dati tecnici - Technical data



		<b>BERNINA</b> 6,30 kW	<b>ARGENTERA</b> 9,20 kW	<b>SASSOLUNGO</b> 6,20 kW	<b>ORTLES</b> 9,10 kW
Certificazione ambientale Environmental classification		☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
Potenza termica nominale Nominal heat output	kW	6,30	9,20	6,20	9,10
Potenza termica introdotta Thermal power introduced	kW	6,80	10,12	6,82	10,12
Potenza termica ridotta Thermal power reduced	kW	3	3	3,17	3,17
Rendimento Performance	%	95,15	95,15	92,49	92,49
Emissione polveri Dust emission	mg/m <sup>3</sup> (13% O <sub>2</sub> )	17,13	14,42	12,9	28,6
Tiraggio min. - max. Min. - max. smoke extraction	Pa	10 - 12	10 - 12	10 - 12	10 - 12
Capacità serbatoio pellet Pellet tank capacity	Kg	15	15	17	17
Consumo pellet a potenza nominale Pellet consumption at rated power	Kg/h	1,4	2,1	1,4	2,1
Consumo pellet a potenza ridotta Pellet consumption at reduced power	Kg/h	0,65	0,65	0,7	0,7
Emissioni CO al 13% di O <sub>2</sub> a potenza normale CO emission at 13% of O <sub>2</sub> at rated power	mg/m <sup>3</sup>	179,6	241,8	140,8	219,7
Emissioni CO al 13% di O <sub>2</sub> a potenza ridotta CO emission at 13% of O <sub>2</sub> at reduced power	mg/m <sup>3</sup>	483,8	483,8	580,2	580,2
Emissioni OGC al 13% di O <sub>2</sub> a potenza normale OGC emission at 13% of O <sub>2</sub> at rated power	mg/m <sup>3</sup>	7	3	5,2	3,5
Emissioni OGC al 13% di O <sub>2</sub> a potenza ridotta OGC emission at 13% of O <sub>2</sub> at reduced power	mg/m <sup>3</sup>	11	11	10,1	10,1
Autonomia pellet a potenza nominale Pellet consumption at rated output	h	50	50	50	50
Autonomia pellet a potenza ridotta Pellet autonomy at rated output	h	80	80	80	80
NOx nominale Nominal NOx	mg/m <sup>3</sup> (13% O <sub>2</sub> )	158,7	149,9	158,7	149,9
NOx ridotto Reduced NOx	mg/m <sup>3</sup> (13% O <sub>2</sub> )	158	158	158	158
Potenza elettrica assorbita max in funzione/in accensione Maximum electrical power consumption during working/lightening phase	W	99 - 113	99 - 136	150 - 380	150 - 380
Camera stagna - Sealed chamber		✓	✓	-	-
Conto termico 2.0		✓	✓	✓	✓



PASUBIO 6,20 kW	BALDO 9,10 kW	VEZZANA 6,20 kW	MARMOLADA 9,10 kW	ROSA 11,03 kW	PERALBA 13,18 kW	CERVINO 6,20 kW	PELMO 9,10 kW	CRISTALLO 11,03 kW	ROCCA 13,18 kW
☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
6,20	9,10	6,20	9,10	11,03	13,18	6,20	9,10	11,03	13,18
6,82	10,12	6,82	10,12	12,32	14,57	6,82	10,12	12,32	14,57
3,17	3,17	3,17	3,17	3,7	3,7	3,17	3,17	3,7	3,7
92,49	92,49	92,49	92,49	94,80	92,76	92,49	92,49	94,80	92,76
12,9	28,6	12,9	28,6	28,8	16,8	12,9	28,6	28,8	16,8
10 - 12	10 - 12	10 - 12	10 - 12	10 - 13	10 - 12	10 - 12	10 - 12	10 - 13	10 - 12
17	17	17	17	24	24	17	17	24	24
1,4	2,1	1,4	2,1	2,6	3,0	1,4	2,1	2,6	3,0
0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,7	0,7	0,8	0,8
140,8	219,7	140,8	219,7	198,3	229,7	140,8	219,7	198,3	229,7
580,2	580,2	580,2	580,2	570,7	476,9	580,2	580,2	570,7	476,9
5,2	3,5	5,2	3,5	10,9	6,6	5,2	3,5	10,9	6,6
10,1	10,1	10,1	10,1	25,8	6,5	10,1	10,1	25,8	6,5
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
158,7	149,9	158,7	149,9	100,2	150,9	158,7	149,9	100,2	150,9
158	158	158	158	89,1	165,6	158	158	89,1	165,6
150 - 380	150 - 380	150 - 380	150 - 380	269 - 558	175 - 320	150 - 380	150 - 380	269 - 558	175 - 320
-	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**BERNINA** 🔥 6,30 kW

**ARGENTERA** 🔥 9,20 kW



## NUOVO DESIGN

compatto

- 
- Cornice frontale ad incastro facilmente removibile.
- Uscita fumi superiore e posteriore.
- Display laterale a sei tasti touch.
- Dissipatore di calore in alluminio esterno alla camera di combustione.
- Vetro ceramico resistente alle alte temperature.
- Possibilità di 6 programmi giornalieri.
- Camera di combustione in acciaio, facilmente smontabile.
- Braciere in acciaio.
- Piedini regolabili per un ottimo posizionamento al pavimento.
- Maniglia a scomparsa.
- La stufa richiede una semplice manutenzione.

## NEW DESIGN




compact

- 
- Front interlocking frame easily removable.
- Upper and rear flue.
- 6 key buttons touch lateral display.
- External aluminium heat exchanger.
- Ceramic glass resistant to high temperature.
- Possibility of 6 daily ignitions/shut-downs.
- Combustion chamber in steel, easily removable.
- Brazier in steel.
- Adjustable feet for a perfect placement on the floor.
- Hidden handle.
- The stove requires simple maintenance.



### Specifiche

Stove specifications



### Colori disponibili

Available colors

### Colori nuovi

New colors



Matt metallic beige



Dark bronze



Dark metallic bronze



Beige



Corten



Rosso



Sale pepe



Nero

## Specifiche tecniche

Technical specifications



15aB-VG

EN-14785



Bundesamt  
für Wirtschaft und  
Ausfuhrkontrolle  
**BAFA**



		<b>BERNINA</b> 6,30 kW - 177 m <sup>3</sup>	<b>ARGENTERA</b> 9,20 kW - 260 m <sup>3</sup>
Certificazione ambientale Environmental classification		☆☆☆	☆☆☆☆
Potenza termica nominale Nominal heat output	kW	6,30	9,20
Potenza termica introdotta Thermal power introduced	kW	6,80	10,20
Potenza termica ridotta Thermal power reduced	kW	3	3
Rendimento Performance	%	95,15	95,15
Emissione polveri Dust emission	mg/m <sup>3</sup> (13% O <sub>2</sub> )	17,13	14,42
Tiraggio min. - max. Min. - max. smoke extraction	Pa	10 - 12	10 - 12
Capacità serbatoio pellet Pellet tank capacity	Kg	15	15
Consumo pellet a potenza nominale Pellet consumption at rated power	Kg/h	1,4	2,1
Consumo pellet a potenza ridotta Pellet consumption at reduced power	Kg/h	0,65	0,65
Emissioni CO al 13% di O <sub>2</sub> a potenza normale CO emission at 13% of O <sub>2</sub> at rated power	mg/m <sup>3</sup>	179,6	241,8
Emissioni CO al 13% di O <sub>2</sub> a potenza ridotta CO emission at 13% of O <sub>2</sub> at reduced power	mg/m <sup>3</sup>	483,8	483,8
Emissioni OGC al 13% di O <sub>2</sub> a potenza normale OGC emission at 13% of O <sub>2</sub> at rated power	mg/m <sup>3</sup>	7	3
Emissioni OGC al 13% di O <sub>2</sub> a potenza ridotta OGC emission at 13% of O <sub>2</sub> at reduced power	mg/m <sup>3</sup>	11	11
Diametro ingresso aria Diameter air inlet	mm	50	50
Diametro uscita fumi Flue pipe outlet diameter	mm	80	80
NOx nominale Nominal NOx	mg/m <sup>3</sup> (13% O <sub>2</sub> )	158,7	149,9
NOx ridotto Reduced NOx	mg/m <sup>3</sup> (13% O <sub>2</sub> )	158	158
Potenza elettrica assorbita max in funzione/in accensione Maximum electrical power consumption during working/lightening phase	W	99 - 113	99 - 136
Camera stagna - Sealed chamber		✓	✓
Conto termico 2.0		✓	✓

Il volume riscaldabile è in funzione allo stato di isolamento dell'abitazione ed è calcolato su 35 W/m<sup>3</sup>  
The heatable volume depends on the state of the building isolation and is calculated on 35 W/m<sup>3</sup>

## Caratteristiche stufa

Stove characteristics

Serbatoio stagno  
Sealed pellet tank



Uscita fumi posteriore  
Rear flue



Uscita fumi superiore  
Upper flue



Display laterale a sei tasti touch  
Lateral 6 key buttons touch display



BERNINA / ARGENTERA

## Disegno tecnico

Technical design

### Legenda/Legend:

● Entrata aria  
Air inlet

● Uscita fumi  
Fumes outlet

Bernina/Argentera

📏 120 kg



## Accessori

Accessories

Consultare le pagine 60-61.

See page 60-61.

**SASSOLUNGO** 🔥 6,20 kW

**ORTLES** 🔥 9,10 kW



## **NUOVO DESIGN**

moderno

- Cornice frontale ad incastro facilmente removibile.
- Uscita fumi posteriore.
- Display laterale a sei tasti.
- Dissipatore di calore in alluminio esterno alla camera di combustione.
- Vetro ceramico resistente alle alte temperature.
- Possibilità di 6 programmi giornalieri.
- Camera di combustione in acciaio, facilmente smontabile.
- Braciere in acciaio.
- Piedini regolabili per un ottimo posizionamento al pavimento.
- Maniglia a scomparsa.
- La stufa richiede una semplice manutenzione.

## **NEW DESIGN**

modern

- Front interlocking frame easily removable.
- Rear flue.
- 6 key buttons lateral display.
- External aluminium heat exchanger.
- Ceramic glass resistant to high temperature.
- Possibility of 6 daily ignitions/shut-downs.
- Combustion chamber in steel, easily removable.
- Brazier in steel.
- Adjustable feet for a perfect placement on the floor.
- Hidden handle.
- The stove requires simple maintenance.



### Specifiche

Stove specifications

- weekly program
- temperature sensor
- self-cleaning brazier
- self-cleaning glass
- forced ventilation
- quantity regulator
- enhanced efficiency
- easy maintenance
- multilingual display

### Colori disponibili

Available colors

### Colori nuovi

New colors



Matt metallic beige



Dark bronze



Dark metallic bronze



Beige



Corten



Rosso



Sale pepe



Nero

## Specifiche tecniche

Technical specifications



15aB-VG

EN-14785



Bundesamt  
für Wirtschaft und  
Ausfuhrkontrolle  
**BAFA**



		<b>SASSOLUNGO</b> 6,20 kW - 177 m <sup>3</sup>	<b>ORTLES</b> 9,10 kW - 260 m <sup>3</sup>
Certificazione ambientale Environmental classification		☆☆☆☆	☆☆☆
Potenza termica nominale Nominal heat output	kW	6,20	9,10
Potenza termica introdotta Thermal power introduced	kW	6,82	10,12
Potenza termica ridotta Thermal power reduced	kW	3,17	3,17
Rendimento Performance	%	92,49	92,49
Emissione polveri Dust emission	mg/m <sup>3</sup> (13% O <sub>2</sub> )	12,9	28,6
Tiraggio min. - max. Min. - max. smoke extraction	Pa	10 - 12	10 - 12
Capacità serbatoio pellet Pellet tank capacity	Kg	17	17
Consumo pellet a potenza nominale Pellet consumption at rated power	Kg/h	1,4	2,1
Consumo pellet a potenza ridotta Pellet consumption at reduced power	Kg/h	0,7	0,7
Emissioni CO al 13% di O <sub>2</sub> a potenza normale CO emission at 13% of O <sub>2</sub> at rated power	mg/m <sup>3</sup>	140,8	219,7
Emissioni CO al 13% di O <sub>2</sub> a potenza ridotta CO emission at 13% of O <sub>2</sub> at reduced power	mg/m <sup>3</sup>	580,2	580,2
Emissioni OGC al 13% di O <sub>2</sub> a potenza normale OGC emission at 13% of O <sub>2</sub> at rated power	mg/m <sup>3</sup>	5,2	3,5
Emissioni OGC al 13% di O <sub>2</sub> a potenza ridotta OGC emission at 13% of O <sub>2</sub> at reduced power	mg/m <sup>3</sup>	10,1	10,1
Diametro ingresso aria Diameter air inlet	mm	50	50
Diametro uscita fumi Flue pipe outlet diameter	mm	80	80
NOx nominale Nominal NOx	mg/m <sup>3</sup> (13% O <sub>2</sub> )	158,7	149,9
NOx ridotto Reduced NOx	mg/m <sup>3</sup> (13% O <sub>2</sub> )	158	158
Potenza elettrica assorbita max in funzione/in accensione Maximum electrical power consumption during working/lightening phase	W	150 - 380	150 - 380
Conto termico 2.0		✓	✓

Il volume riscaldabile è in funzione allo stato di isolamento dell'abitazione ed è calcolato su 35 W/m<sup>3</sup>  
The heatable volume depends on the state of the building isolation and is calculated on 35 W/m<sup>3</sup>

## Caratteristiche stufa

Stove characteristics



Ampio serbatoio  
Large pellet tank



Display laterale a sei tasti touch  
Lateral 6 key buttons display



## Disegno tecnico


Technical design

### Legenda/Legend:

- Entrata aria  
Air inlet
- Uscita fumi  
Fumes outlet

Sassolungo/Ortles

96 kg



## Accessori

Accessories

Consultare le pagine 60-61.

See page 60-61.

**PASUBIO** 🔥 6,20 kW

**BALDO** 🔥 9,10 kW



## **NUOVO DESIGN**

elegante

- Porta bombata.
- Uscita fumi posteriore.
- Vaschetta porta fragranze.
- Display a sei tasti.
- Dissipatore di calore in alluminio esterno alla camera di combustione.
- Vetro ceramico resistente alle alte temperature.
- Possibilità di 6 programmi giornalieri.
- Camera di combustione in acciaio, facilmente smontabile.
- Braciere in acciaio.
- Piedini regolabili per un ottimo posizionamento al pavimento.
- Maniglia a scomparsa.
- La stufa richiede una semplice manutenzione.

## **NEW DESIGN**

elegant

- Curved door.
- Rear flue.
- Essential oils holder.
- 6 key buttons display.
- External aluminium heat exchanger.
- Ceramic glass resistant to high temperature.
- Possibility of 6 daily ignitions/shut-downs.
- Combustion chamber in steel, easily removable.
- Brazier in steel.
- Adjustable feet for a perfect placement on the floor.
- Hidden handle.
- The stove requires simple maintenance.





**Specifiche**  
Stove specifications

-  weekly program
-  temperature sensor
-  self-cleaning brazier
-  self-cleaning glass
-  forced ventilation
-  quantity regulator
-  enhanced efficiency
-  easy maintenance
-  multilingual display
-  tray for essence

**Colori disponibili**  
Available colors

**Colori nuovi**  
New colors



Beige



Corten



Bordeaux



Sale pepe



Nero

## Specifiche tecniche

Technical specifications



15aB-VG

EN-14785



Bundesamt  
für Wirtschaft und  
Ausfuhrkontrolle  
**BAFA**



		<b>PASUBIO</b> 6,20 kW - 177 m <sup>3</sup>	<b>BALDO</b> 9,10 kW - 260 m <sup>3</sup>
Certificazione ambientale Environmental classification		☆☆☆☆	☆☆☆
Potenza termica nominale Nominal heat output	kW	6,20	9,10
Potenza termica introdotta Thermal power introduced	kW	6,82	10,12
Potenza termica ridotta Thermal power reduced	kW	3,17	3,17
Rendimento Performance	%	92,49	92,49
Emissione polveri Dust emission	mg/m <sup>3</sup> (13% O <sub>2</sub> )	12,9	28,6
Tiraggio min. - max. Min. - max. smoke extraction	Pa	10 - 12	10 - 12
Capacità serbatoio pellet Pellet tank capacity	Kg	17	17
Consumo pellet a potenza nominale Pellet consumption at rated power	Kg/h	1,4	2,1
Consumo pellet a potenza ridotta Pellet consumption at reduced power	Kg/h	0,7	0,7
Emissioni CO al 13% di O <sub>2</sub> a potenza normale CO emission at 13% of O <sub>2</sub> at rated power	mg/m <sup>3</sup>	140,8	219,7
Emissioni CO al 13% di O <sub>2</sub> a potenza ridotta CO emission at 13% of O <sub>2</sub> at reduced power	mg/m <sup>3</sup>	580,2	580,2
Emissioni OGC al 13% di O <sub>2</sub> a potenza normale OGC emission at 13% of O <sub>2</sub> at rated power	mg/m <sup>3</sup>	5,2	3,5
Emissioni OGC al 13% di O <sub>2</sub> a potenza ridotta OGC emission at 13% of O <sub>2</sub> at reduced power	mg/m <sup>3</sup>	10,1	10,1
Diametro ingresso aria Diameter air inlet	mm	50	50
Diametro uscita fumi Flue pipe outlet diameter	mm	80	80
NO <sub>x</sub> nominale Nominal NO <sub>x</sub>	mg/m <sup>3</sup> (13% O <sub>2</sub> )	158,7	149,9
NO <sub>x</sub> ridotto Reduced NO <sub>x</sub>	mg/m <sup>3</sup> (13% O <sub>2</sub> )	158	158
Potenza elettrica assorbita max in funzione/in accensione Maximum electrical power consumption during working/lightening phase	W	150 - 380	150 - 380
Conto termico 2.0		✓	✓

Il volume riscaldabile è in funzione allo stato di isolamento dell'abitazione ed è calcolato su 35 W/m<sup>3</sup>  
The heatable volume depends on the state of the building isolation and is calculated on 35 W/m<sup>3</sup>

## Caratteristiche stufa

Stove characteristics



Display a 6 tasti  
6 key buttons display



Vaschetta porta fragranze  
Essential oils holder



## Disegno tecnico



Technical design

### Legenda/Legend:

- Entrata aria  
Air inlet
- Uscita fumi  
Fumes outlet

Pasubio/Baldo

104 kg



## Accessori

Accessories

Consultare le pagine 60-61.

See page 60-61.

# YOUNG STYLE

## VEZZANA - MARMOLADA

DESIGN MODERNO,  
ADATTO A QUALSIASI AMBIENTE.  
Uscita fumi posteriore.  
Stufa comandata da radiocomando.

MODERN DESIGN  
SUITABLE FOR ANY STYLE  
Rear flue.  
Stove controlled by radio control.



*Ricevitore posteriore,  
dotata di radiocomando*

*Rear receiver,  
with radio control*





**VEZZANA YOUNG STYLE / MARMOLADA YOUNG STYLE**

**VEZZANA** 🔥 6,20 kW

**MARMOLADA** 🔥 9,10 kW

**ROSA** 🔥 11,03 kW

**PERALBA** 🔥 13,18 kW



## DESIGN

moderno

- Uscita fumi posteriore.
- Vaschetta porta fragranze.
- Display frontale a 6 tasti: Marmolada, Rosa e Peralba.
- Display frontale a 3 tasti: Vezzana.
- Dissipatore di calore in alluminio esterno alla camera di combustione.
- Vetro ceramico resistente alle alte temperature.
- Possibilità di 6 programmi giornalieri.
- Camera di combustione in acciaio, facilmente smontabile.
- Braciere in acciaio.
- Piedini regolabili per un ottimo posizionamento al pavimento.
- Maniglia a scomparsa.
- La stufa richiede una semplice manutenzione.

## DESIGN

modern

- Rear flue.
- Essential oils holder.
- Front LCD 6 key buttons display: Marmolada, Rosa e Peralba.
- Front 3 key buttons display: Vezzana.
- External aluminium heat exchanger.
- Ceramic glass resistant to high temperature.
- Possibility of 6 daily ignitions/shut-downs.
- Combustion chamber in steel, easily removable.
- Brazier in steel.
- Adjustable feet for a perfect placement on the floor.
- Hidden handle.
- The stove requires simple maintenance.



### Specifiche

Stove specifications

-   
weekly program
-   
temperature sensor
-   
self-cleaning brazier
-   
self-cleaning glass
-   
forced ventilation
-   
quantity regulator
-   
enhanced efficiency
-   
easy maintenance
-   
multilingual display
-   
tray for essence

### Colori disponibili

Available colors

### Colori nuovi

New colors



Matt metallic beige



Dark bronze



Dark metallic bronze



Beige



Corten



Bordeaux



Sale pepe



Nero

## Specifiche tecniche

Technical specifications



15aB-VG

EN-14785



Bundesamt  
für Wirtschaft und  
Ausfuhrkontrolle  
**BAFA**



		<b>VEZZANA</b> 6,20 kW 177 m <sup>3</sup> V. YOUNG STYLE	<b>MARMOLADA</b> 9,10 kW 260 m <sup>3</sup> V. YOUNG STYLE	<b>ROSA</b> 11,03 kW 315 m <sup>3</sup>	<b>PERALBA</b> 13,18 kW 377 m <sup>3</sup>
Certificazione ambientale Environmental classification		☆☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆☆
Potenza termica nominale Nominal heat output	kW	6,20	9,10	11,03	13,18
Potenza termica introdotta Thermal power introduced	kW	6,82	10,12	12,32	14,57
Potenza termica ridotta Thermal power reduced	kW	3,17	3,17	3,7	3,7
Rendimento Performance	%	92,49	92,49	94,80	92,76
Emissione polveri Dust emission	mg/m <sup>3</sup> (13% O <sub>2</sub> )	12,9	28,6	28,8	16,8
Tiraggio min. - max. Min. - max. smoke extraction	Pa	10 - 12	10 - 12	10 - 13	10 - 12
Capacità serbatoio pellet Pellet tank capacity	Kg	17	17	24	24
Consumo pellet a potenza nominale Pellet consumption at rated power	Kg/h	1,4	2,1	2,6	3,0
Consumo pellet a potenza ridotta Pellet consumption at reduced power	Kg/h	0,7	0,7	0,8	0,8
Emissioni CO al 13% di O <sub>2</sub> a potenza normale CO emission at 13% of O <sub>2</sub> at rated power	mg/m <sup>3</sup>	140,8	219,7	198,3	229,7
Emissioni CO al 13% di O <sub>2</sub> a potenza ridotta CO emission at 13% of O <sub>2</sub> at reduced power	mg/m <sup>3</sup>	580,2	580,2	570,7	476,9
Emissioni OGC al 13% di O <sub>2</sub> a potenza normale OGC emission at 13% of O <sub>2</sub> at rated power	mg/m <sup>3</sup>	5,2	3,5	10,9	6,6
Emissioni OGC al 13% di O <sub>2</sub> a potenza ridotta OGC emission at 13% of O <sub>2</sub> at reduced power	mg/m <sup>3</sup>	10,1	10,1	25,8	6,5
Diametro ingresso aria Diameter air inlet	mm	50	50	50	50
Diametro uscita fumi Flue pipe outlet diameter	mm	80	80	80	80
NOx nominale Nominal NOx	mg/m <sup>3</sup> (13% O <sub>2</sub> )	158,7	149,9	100,2	150,9
NOx ridotto Reduced NOx	mg/m <sup>3</sup> (13% O <sub>2</sub> )	158	158	98,1	165,6
Potenza elettrica assorbita max in funzione/in accensione Maximum electrical power consumption during working/lightening phase	W	150 - 380	150 - 380	269 - 558	175 - 320
Camera stagna - Sealed chamber		-	-	-	✓
Conto termico 2.0		✓	✓	✓	✓

Il volume riscaldabile è in funzione allo stato di isolamento dell'abitazione ed è calcolato su 35 W/m<sup>3</sup>  
The heatable volume depends on the state of the building isolation and is calculated on 35 W/m<sup>3</sup>


## Caratteristiche stufa

Stove characteristics

Dissipatore in alluminio  
Aluminium heat exchanger



Fibra di vetro per prevenire qualsiasi flusso d'aria  
Fiberglass to prevent any air flow



Vezzana:  
Display 3 tasti  
3 key buttons display



Marmolada, Rosa e Peralba:  
Display LCD a sei tasti  
6 key buttons LCD display



VEZZANA / MARMOLADA / ROSA / PERALBA

## Disegno tecnico

Technical design

### Legenda/Legend:



- Entrata aria  
Air inlet
- Uscita fumi  
Fumes outlet

### Vezzana/Marmolada

96 kg

### Rosa/Peralba

129 kg



## Accessori

Accessories

Consultare le pagine 60-61.

See page 60-61.

# YOUNG STYLE

## CERVINO - PELMO

DESIGN ADATTO  
A QUALSIASI AMBIENTE.

Uscita fumi posteriore.

Stufa comandata da radiocomando.



DESIGN SUITABLE  
FOR ANY STYLE

Rear flue

Stove controlled by radio control.



*Ricevitore posteriore,  
dotata di radiocomando*

*Rear receiver,  
with radio control*





**CERVINO YOUNG STYLE / PELMO YOUNG STYLE**

**CERVINO** 🔥 6,20 kW

**PELMO** 🔥 9,10 kW

**CRISTALLO** 🔥 11,03 kW

**ROCCA** 🔥 13,18 kW



## DESIGN ADATTO

a qualsiasi ambiente

- Uscita fumi posteriore.
- Vaschetta porta fragranze.
- Display frontale a sei tasti.
- Dissipatore di calore in alluminio esterno alla camera di combustione.
- Vetro ceramico resistente alle alte temperature.
- Possibilità di 6 programmi giornalieri.
- Camera di combustione in acciaio, facilmente smontabile.
- Braciere in acciaio.
- Piedini regolabili per un ottimo posizionamento al pavimento.
- Maniglia a scomparsa.
- La stufa richiede una semplice manutenzione.

## DESIGN SUITABLE

for any style

- Rear flue.
- Essential oils holder.
- Front LCD 6 key buttons display.
- External aluminium heat exchanger.
- Ceramic glass resistant to high temperature.
- Possibility of 6 daily ignitions/shut-downs.
- Combustion chamber in steel, easily removable.
- Brazier in steel.
- Adjustable feet for a perfect placement on the floor.
- Hidden handle.
- The stove requires simple maintenance.



### Specifiche

Stove specifications

-   
weekly program
-   
temperature sensor
-   
self-cleaning brazier
-   
self-cleaning glass
-   
forced ventilation
-   
quantity regulator
-   
enhanced efficiency
-   
easy maintenance
-   
multilingual display
-   
tray for essence

### Colori disponibili

Available colors

### Colori nuovi

New colors



Matt metallic beige



Dark bronze



Dark metallic bronze



Beige



Corten



Bordeaux



Sale pepe



Nero

## Specifiche tecniche

Technical specifications



15aB-VG

EN-14785



Bundesamt  
für Wirtschaft und  
Ausfuhrkontrolle  
**BAFA**



		<b>CERVINO</b> 6,20 kW 177 m <sup>3</sup> V. YOUNG STYLE	<b>PELMO</b> 9,10 kW 260 m <sup>3</sup> V. YOUNG STYLE	<b>CRISTALLO</b> 11,03 kW 315 m <sup>3</sup>	<b>ROCCA</b> 13,18 kW 377 m <sup>3</sup>
Certificazione ambientale Environmental classification		☆☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆☆
Potenza termica nominale Nominal heat output	kW	6,20	9,10	11,03	13,18
Potenza termica introdotta Thermal power introduced	kW	6,82	10,12	12,32	14,57
Potenza termica ridotta Thermal power reduced	kW	3,17	3,17	3,7	3,7
Rendimento Performance	%	92,49	92,49	94,80	92,76
Emissione polveri Dust emission	mg/m <sup>3</sup> (13% O <sub>2</sub> )	12,9	28,6	28,8	16,8
Tiraggio min. - max. Min. - max. smoke extraction	Pa	10 - 12	10 - 12	10 - 13	10 - 12
Capacità serbatoio pellet Pellet tank capacity	Kg	17	17	24	24
Consumo pellet a potenza nominale Pellet consumption at rated power	Kg/h	1,4	2,1	2,6	3,0
Consumo pellet a potenza ridotta Pellet consumption at reduced power	Kg/h	0,7	0,7	0,8	0,8
Emissioni CO al 13% di O <sub>2</sub> a potenza normale CO emission at 13% of O <sub>2</sub> at rated power	mg/m <sup>3</sup>	140,8	219,7	198,3	229,7
Emissioni CO al 13% di O <sub>2</sub> a potenza ridotta CO emission at 13% of O <sub>2</sub> at reduced power	mg/m <sup>3</sup>	580,2	580,2	570,7	476,9
Emissioni OGC al 13% di O <sub>2</sub> a potenza normale OGC emission at 13% of O <sub>2</sub> at rated power	mg/m <sup>3</sup>	5,2	3,5	10,9	6,6
Emissioni OGC al 13% di O <sub>2</sub> a potenza ridotta OGC emission at 13% of O <sub>2</sub> at reduced power	mg/m <sup>3</sup>	10,1	10,1	25,8	6,5
Diametro ingresso aria Diameter air inlet	mm	50	50	50	50
Diametro uscita fumi Flue pipe outlet diameter	mm	80	80	80	80
NOx nominale Nominal NOx	mg/m <sup>3</sup> (13% O <sub>2</sub> )	158,7	149,9	100,2	150,9
NOx ridotto Reduced NOx	mg/m <sup>3</sup> (13% O <sub>2</sub> )	158	158	98,1	165,6
Potenza elettrica assorbita max in funzione/in accensione Maximum electrical power consumption during working/lightening phase	W	150 - 380	150 - 380	269 - 558	175 - 320
Camera stagna - Sealed chamber		-	-	-	✓
Conto termico 2.0		✓	✓	✓	✓

Il volume riscaldabile è in funzione allo stato di isolamento dell'abitazione ed è calcolato su 35 W/m<sup>3</sup>  
The heatable volume depends on the state of the building isolation and is calculated on 35 W/m<sup>3</sup>

## Caratteristiche stufa

Stove characteristics

Grande capacità del serbatoio pellet  
The capacity of the pellet tank is very high



Ampio cassetto raccolta cenere  
Large ash drawer



Display frontale a 6 tasti  
6 key buttons LCD display



Piedini regolabili  
Adjustable feet



## Disegno tecnico

Technical design

### Legenda/Legend:

● Entrata aria  
Air inlet



● Uscita fumi  
Fumes outlet

### Cervino/Pelmo

● 98 kg

### Cristallo/Rocca

● 130 kg



## Accessori

Accessories

Consultare le pagine 60-61.

See page 60-61.



**STUFE A PELLETT**  
**canalizzate**

**PELLET STOVES**  
**ducted**



## Dati tecnici - Technical data



		<b>PERALBA C2</b> 13,18 kW	<b>ROCCA C</b> 13,18 kW	<b>ORTIGARA</b> 7,25 kW	<b>MONVISO</b> 7,25 kW
Certificazione ambientale - Environmental classification		☆☆☆☆	☆☆☆☆		
Potenza termica nominale Nominal heat output	kW	13,18	13,18	7,25	7,25
Potenza termica introdotta Thermal power introduced	kW	14,57	14,57	8,14	8,14
Potenza termica ridotta Thermal power reduced	kW	3,7	3,7	4,67	4,67
Rendimento Performance	%	92,76	92,76	90,17	90,17
Emissione polveri Dust emission	mg/m <sup>3</sup> (13% O <sub>2</sub> )	16,8	16,8	19,8	19,8
Tiraggio min. - max. Min. - max. smoke extraction	Pa	10 - 12	10 - 12	12	12
Capacità serbatoio pellet Pellet tank capacity	Kg	24	24	15	15
Consumo pellet a potenza nominale Pellet consumption at rated power	Kg/h	3,0	3,0	1,7	1,7
Consumo pellet a potenza ridotta Pellet consumption at reduced power	Kg/h	0,8	0,8	1,1	1,1
Emissioni CO al 13% di O <sub>2</sub> a potenza nominale CO emission at 13% of O <sub>2</sub> at rated power	mg/m <sup>3</sup>	229,7	229,7	238,6	238,6
Emissioni CO al 13% di O <sub>2</sub> a potenza ridotta CO emission at 13% of O <sub>2</sub> at reduced power	mg/m <sup>3</sup>	476,9	476,9	714,9	714,9
Emissioni OGC al 13% di O <sub>2</sub> a potenza nominale OGC emission at 13% of O <sub>2</sub> at rated power	mg/m <sup>3</sup>	6,6	6,6	7,6	7,6
Emissioni OGC al 13% di O <sub>2</sub> a potenza ridotta OGC emission at 13% of O <sub>2</sub> at reduced power	mg/m <sup>3</sup>	6,5	6,5	26,2	26,2
Diametro ingresso aria Diameter air inlet	mm	50	50	40	40
Diametro uscita fumi Flue pipe outlet diameter	mm	80	80	80	80
Diametro uscita aria canalizzabile Diameter of ducted air outlet	mm	80	80	80	80
Lunghezza massima canalizzazione Maximum length of ducting	m	10	10	10	10
NOx nominale Nominal NOx	mg/m <sup>3</sup> (13% O <sub>2</sub> )	150,9	150,9	149,3	149,3
NOx ridotto Reduced NOx	mg/m <sup>3</sup> (13% O <sub>2</sub> )	165,6	165,6	136,8	136,8
Potenza elettrica assorbita max in funzione/in accensione Maximum electrical power consumption during working/lightening phase	W	225 - 320	225 - 320	150 - 380	150 - 380
Camera stagna - Sealed chamber		✓	✓	-	-
Conto termico 2.0		✓	✓	-	-

# PERALBA C2 13,18 kW



## NUOVO DESIGN

moderno

Dotata di tre uscite gestite separatamente tramite display:

- una locale;
- due per la canalizzazione fino a 10 mt per linea.

Uscita fumi posteriore.

Vaschetta porta fragranze.

Display frontale a sei tasti.

Dissipatore di calore in alluminio esterno alla camera di combustione.

Ampio serbatoio per una grande autonomia.

Vetro ceramico resistente alle alte temperature.

Possibilità di 6 programmi giornalieri.

Camera di combustione in acciaio, facilmente smontabile.

Braciere in acciaio.

Piedini regolabili per un ottimo posizionamento al pavimento.

Maniglia a scomparsa.

La stufa richiede una semplice manutenzione.

## NEW DESIGN

modern

With three outputs managed separately by display:

- one local;
- two for the ducting up to 10 m to line.

Rear flue.

Essential oils holder.

Front LCD 6 key buttons display.

External aluminium heat exchanger.

Large tank for great autonomy.

Ceramic glass resistant to high temperature.

Possibility of 6 daily ignitions/shut-downs.

Combustion chamber in steel, easily removable.

Brazier in steel.

Adjustable feet for a perfect placement on the floor.

Hidden handle.

The stove requires simple maintenance.



## Specifiche

Stove specifications

-  weekly program
-  temperature sensor
-  self-cleaning brazier
-  self-cleaning glass
-  forced ventilation
-  quantity regulator
-  enhanced efficiency
-  easy maintenance
-  multilingual display
-  tray for essence
-  diffusion of the heat

## Colori disponibili

Available colors

## Colori nuovi

New colors



Matt metallic beige



Dark bronze



Dark metallic bronze



Beige



Corten



Bordeaux



Sale pepe



Nero

## Specifiche tecniche

Technical specifications



15aB-VG

EN-14785



Bundesamt  
für Wirtschaft und  
Ausfuhrkontrolle  
**BAFA**



**PERALBA C2**

13,18 kW - 377 m<sup>3</sup>

Certificazione ambientale Environmental classification		☆☆☆☆
Potenza termica nominale Nominal heat output	kW	13,18
Potenza termica introdotta Thermal power introduced	kW	14,57
Potenza termica ridotta Thermal power reduced	kW	3,7
Rendimento Performance	%	92,76
Emissione polveri Dust emission	mg/m <sup>3</sup> (13% O <sub>2</sub> )	16,8
Tiraggio min. - max. Min. - max. smoke extraction	Pa	10 - 12
Capacità serbatoio pellet Pellet tank capacity	Kg	24
Consumo pellet a potenza nominale Pellet consumption at rated power	Kg/h	3,0
Consumo pellet a potenza ridotta Pellet consumption at reduced power	Kg/h	0,8
Emissioni CO al 13% di O <sub>2</sub> a potenza normale CO emission at 13% of O <sub>2</sub> at rated power	mg/m <sup>3</sup>	229,7
Emissioni CO al 13% di O <sub>2</sub> a potenza ridotta CO emission at 13% of O <sub>2</sub> at reduced power	mg/m <sup>3</sup>	476,9
Emissioni OGC al 13% di O <sub>2</sub> a potenza normale OGC emission at 13% of O <sub>2</sub> at rated power	mg/m <sup>3</sup>	6,6
Emissioni OGC al 13% di O <sub>2</sub> a potenza ridotta OGC emission at 13% of O <sub>2</sub> at reduced power	mg/m <sup>3</sup>	6,5
Diametro ingresso aria Diameter air inlet	mm	50
Diametro uscita fumi Flue pipe outlet diameter	mm	80
Diametro uscita aria canalizzabile Diameter of air outlet duct	mm	80
Lunghezza massima canalizzazione Maximum length of ducting	m	10
NOx nominale Nominal NOx	mg/m <sup>3</sup> (13% O <sub>2</sub> )	150,9
NOx ridotto Reduced NOx	mg/m <sup>3</sup> (13% O <sub>2</sub> )	165,6
Potenza elettrica assorbita max in funzione/in accensione Maximum electrical power consumption during working/lightening phase	W	225 - 320
Camera stagna - Sealed chamber		✓
Conto termico 2.0		✓

Il volume riscaldabile è in funzione allo stato di isolamento dell'abitazione ed è calcolato su 35 W/m<sup>3</sup>  
The heatable volume depends on the state of the building isolation and is calculated on 35 W/m<sup>3</sup>

## Caratteristiche stufa


Stove characteristics

Dotata di tre uscite gestite separatamente tramite display:

- una locale
- due per la canalizzazione fino a 10 mt per linea

With three outputs managed separately by display:

- one local
- two for the ducting up to 10 m to line




## Disegno tecnico


Technical design

### Legenda/Legend:

-  Entrata aria  
Air inlet
-  Uscita fumi  
Fumes outlet
-  Canalizzazione  
Diffusion of the heat  
in other rooms

Peralba C2

 155 kg



## Accessori

Accessories

Consultare le pagine 60-61.

See page 60-61.

# ROCCA C

🔥 13,18 kW



## DESIGN

adatto a qualsiasi ambiente

Dotata di tre uscite gestite separatamente tramite display:

- una locale;
- due per la canalizzazione fino a 10 mt per linea.

Uscita fumi posteriore.

Vaschetta porta fragranze.

Display frontale a sei tasti.

Dissipatore di calore in alluminio esterno alla camera di combustione.

Ampio serbatoio per una grande autonomia.

Vetro ceramico resistente alle alte temperature.

Possibilità di 6 programmi giornalieri.

Camera di combustione in acciaio, facilmente smontabile.

Braciere in acciaio.

Piedini regolabili per un ottimo posizionamento al pavimento.

Maniglia a scomparsa.

La stufa richiede una semplice manutenzione.

## DESIGN

suitable for any style

With three outputs managed separately by display:

- one local;
- two for the ducting up to 10 m to line.

Rear flue.

Essential oils holder.

Front LCD 6 key buttons display.

External aluminium heat exchanger.

Large tank for great autonomy.

Ceramic glass resistant to high temperature.

Possibility of 6 daily ignitions/shut-downs.

Combustion chamber in steel, easily removable.

Brazier in steel.

Adjustable feet for a perfect placement on the floor.

Hidden handle.

The stove requires simple maintenance.




## Specifiche


Stove specifications




weekly program



temperature sensor



self-cleaning brozier



self-cleaning glass




forced ventilation



quantity regulator



enhanced efficiency



easy maintenance



multilingual display



tray for essence



diffusion of the heat

## Colori disponibili

Available colors

## Colori nuovi

New colors



Matt metallic beige



Dark bronze



Dark metallic bronze



Beige



Corten



Bordeaux



Sale pepe



Nero

## Specifiche tecniche

Technical specifications



15aB-VG

EN-14785



Bundesamt  
für Wirtschaft und  
Ausfuhrkontrolle  
**BAFA**



**ROCCA C**

13,18 kW - 377 m<sup>3</sup>

Certificazione ambientale Environmental classification		☆☆☆☆
Potenza termica nominale Nominal heat output	kW	13,18
Potenza termica introdotta Thermal power introduced	kW	14,57
Potenza termica ridotta Thermal power reduced	kW	3,7
Rendimento Performance	%	92,76
Emissione polveri Dust emission	mg/m <sup>3</sup> (13% O <sup>2</sup> )	16,8
Tiraggio min. - max. Min. - max. smoke extraction	Pa	10 - 12
Capacità serbatoio pellet Pellet tank capacity	Kg	24
Consumo pellet a potenza nominale Pellet consumption at rated power	Kg/h	3,0
Consumo pellet a potenza ridotta Pellet consumption at reduced power	Kg/h	0,8
Emissioni CO al 13% di O <sub>2</sub> a potenza normale CO emission at 13% of O <sub>2</sub> at rated power	mg/m <sup>3</sup>	229,7
Emissioni CO al 13% di O <sub>2</sub> a potenza ridotta CO emission at 13% of O <sub>2</sub> at reduced power	mg/m <sup>3</sup>	476,9
Emissioni OGC al 13% di O <sub>2</sub> a potenza normale OGC emission at 13% of O <sub>2</sub> at rated power	mg/m <sup>3</sup>	6,6
Emissioni OGC al 13% di O <sub>2</sub> a potenza ridotta OGC emission at 13% of O <sub>2</sub> at reduced power	mg/m <sup>3</sup>	6,5
Diametro ingresso aria Diameter air inlet	mm	50
Diametro uscita fumi Flue pipe outlet diameter	mm	80
Diametro uscita aria canalizzabile Diameter of air outlet duct	mm	80
Lunghezza massima canalizzazione Maximum length of ducting	m	10
NOx nominale Nominal NOx	mg/m <sup>3</sup> (13% O <sup>2</sup> )	150,9
NOx ridotto Reduced NOx	mg/m <sup>3</sup> (13% O <sup>2</sup> )	165,6
Potenza elettrica assorbita max in funzione/in accensione Maximum electrical power consumption during working/lightening phase	W	225 - 320
Camera stagna - Sealed chamber		✓
Conto termico 2.0		✓

Il volume riscaldabile è in funzione allo stato di isolamento dell'abitazione ed è calcolato su 35 W/m<sup>3</sup>  
The heatable volume depends on the state of the building isolation and is calculated on 35 W/m<sup>3</sup>

## Caratteristiche stufa

Stove characteristics


ROCCA C

Dotata di tre uscite gestite separatamente tramite display:

- una locale
- due per la canalizzazione fino a 10 mt per linea

With three outputs managed separately by display:

- one local
- two for the ducting up to 10 m to line




## Disegno tecnico

Technical design

### Legenda/Legend:

-  Entrata aria  
Air inlet
-  Uscita fumi  
Fumes outlet
-  Canalizzazione  
Diffusion of the heat  
in other rooms

**Rocca C**  
 155 kg



## Accessori

Accessories

Consultare le pagine 60-61.

See page 60-61.

# ORTIGARA 7,25 kW



## DESIGN

moderno

Dotata di quattro uscite gestite da un unico motore:

- una locale;
- tre per la canalizzazione fino a 10 mt max.

Profondità stufa: 25 cm.

Uscita fumi superiore e posteriore.

Display laterale a tre tasti.

Raschiatore frontale per la pulizia del fascio tubiero.

Vetro ceramico resistente alle alte temperature.

Possibilità di 6 programmi giornalieri.

Camera di combustione in acciaio.

Braciere in acciaio.

Piedini regolabili per un ottimo posizionamento al pavimento.

La stufa richiede una semplice manutenzione.

## DESIGN

modern

With four outputs managed by a single engine:

- one local;
- three for the ducting up to 10 m max.

Depth of the stove: 25 cm.

Upper and rear flue.

Lateral 3 key buttons display.

Front scraper for cleaning the tube bundle.

Ceramic glass resistant to high temperature.

Possibility of 6 daily ignitions/shut-downs.

Combustion chamber in steel.

Brazier in steel.

Adjustable feet for a perfect placement on the floor.

The stove requires simple maintenance.




## Specifiche

### Stove specifications



weekly program



temperature sensor



self-cleaning broiler



self-cleaning glass



forced ventilation



quantity regulator




enhanced efficiency



easy maintenance



multilingual display



diffusion of the heat

## Colori disponibili

Available colors

## Colori nuovi

New colors



Matt metallic beige



Dark bronze



Dark metallic bronze



Beige



Corten



Bordeaux



Sale pepe



Nero

## Specifiche tecniche

Technical specifications



15aB-VG

EN-14785



Bundesamt  
für Wirtschaft und  
Ausfuhrkontrolle  
**BAFA**



**ORTIGARA**

7,25 kW - 190 m<sup>3</sup>

Potenza termica nominale Nominal heat output	kW	7,25
Potenza termica introdotta Thermal power introduced	kW	8,14
Potenza termica ridotta Thermal power reduced	kW	4,67
Rendimento Performance	%	90,17
Emissione polveri Dust emission	mg/m <sup>3</sup> (13% O <sub>2</sub> )	19,8
Tiraggio min. - max. Min. - max. smoke extraction	Pa	12
Capacità serbatoio pellet Pellet tank capacity	Kg	15
Consumo pellet a potenza nominale Pellet consumption at rated power	Kg/h	1,7
Consumo pellet a potenza ridotta Pellet consumption at reduced power	Kg/h	1,1
Emissioni CO al 13% di O <sub>2</sub> a potenza normale CO emission at 13% of O <sub>2</sub> at rated power	mg/m <sup>3</sup>	238,6
Emissioni CO al 13% di O <sub>2</sub> a potenza ridotta CO emission at 13% of O <sub>2</sub> at reduced power	mg/m <sup>3</sup>	714,9
Emissioni OGC al 13% di O <sub>2</sub> a potenza normale OGC emission at 13% of O <sub>2</sub> at rated power	mg/m <sup>3</sup>	7,6
Emissioni OGC al 13% di O <sub>2</sub> a potenza ridotta OGC emission at 13% of O <sub>2</sub> at reduced power	mg/m <sup>3</sup>	26,2
Diametro ingresso aria Diameter air inlet	mm	40
Diametro uscita fumi Flue pipe outlet diameter	mm	80
Diametro uscita aria canalizzabile Diameter of air outlet duct	mm	80
Lunghezza massima canalizzazione Maximum length of ducting	m	10
NO <sub>x</sub> nominale Nominal NO <sub>x</sub>	mg/m <sup>3</sup> (13% O <sub>2</sub> )	149,3
NO <sub>x</sub> ridotto Reduced NO <sub>x</sub>	mg/m <sup>3</sup> (13% O <sub>2</sub> )	136,8
Potenza elettrica assorbita max in funzione/in accensione Maximum electrical power consumption during working/lightening phase	W	150 - 380

Il volume riscaldabile è in funzione allo stato di isolamento dell'abitazione ed è calcolato su 35 W/m<sup>3</sup>  
The heatable volume depends on the state of the building isolation and is calculated on 35 W/m<sup>3</sup>

## Caratteristiche stufa


Stove characteristics

Dotata di quattro uscite gestite da un unico motore:

- una locale
- tre per la canalizzazione fino a 10 m Max

With four outputs managed by a single engine:

- one local
- three for the ducting up to 10 m max



ORTIGARA

## Disegno tecnico


Technical design

### Legenda/Legend:

- Entrata aria  
Air inlet
- Uscita fumi  
Fumes outlet
- Canalizzazione  
Diffusion of the heat  
in other rooms

Ortigara

74 kg



## Accessori

Accessories

Consultare le pagine 60-61.

See page 60-61.

# MONVISO 7,25 kW



## DESIGN

moderno

Dotata di quattro uscite gestite da un unico motore:

- una locale;
- tre per la canalizzazione fino a 10 mt max.

Profondità stufa: 25 cm.

Uscita fumi superiore e posteriore.

Display laterale a tre tasti.

Raschiatore frontale per la pulizia del fascio tubiero.

Vetro ceramico resistente alle alte temperature.

Possibilità di 6 programmi giornalieri.

Camera di combustione in acciaio.

Braciere in acciaio.

Piedini regolabili per un ottimo posizionamento al pavimento.

La stufa richiede una semplice manutenzione.

## DESIGN

modern

With four outputs managed by a single engine:

- one local;
- three for the ducting up to 10 m max.

Depth of the stove: 25 cm.

Upper and rear flue.

Lateral 3 key buttons display.

Front scraper for cleaning the tube bundle.

Ceramic glass resistant to high temperature.

Possibility of 6 daily ignitions/shut-downs.

Combustion chamber in steel.

Brazier in steel.

Adjustable feet for a perfect placement on the floor.

The stove requires simple maintenance.



### Specifiche

Stove specifications

-  weekly program
-  temperature sensor
-  self-cleaning brozier
-  self-cleaning glass
-  forced ventilation
-  quantity regulator
-  enhanced efficiency
-  easy maintenance
-  multilingual display
-  diffusion of the heat

### Colori disponibili

Available colors

### Colori nuovi

New colors



Matt metallic beige



Dark bronze



Dark metallic bronze



Beige



Corten



Bordeaux



Sale pepe



Nero

## Specifiche tecniche

Technical specifications



15aB-VG

EN-14785



Bundesamt  
für Wirtschaft und  
Ausfuhrkontrolle  
**BAFA**



**MONVISO**

7,25 kW - 190 m<sup>3</sup>

Potenza termica nominale Nominal heat output	kW	7,25
Potenza termica introdotta Thermal power introduced	kW	8,14
Potenza termica ridotta Thermal power reduced	kW	4,67
Rendimento Performance	%	90,17
Emissione polveri Dust emission	mg/m <sup>3</sup> (13% O <sub>2</sub> )	19,8
Tiraggio min. - max. Min. - max. smoke extraction	Pa	12
Capacità serbatoio pellet Pellet tank capacity	Kg	15
Consumo pellet a potenza nominale Pellet consumption at rated power	Kg/h	1,7
Consumo pellet a potenza ridotta Pellet consumption at reduced power	Kg/h	1,1
Emissioni CO al 13% di O <sub>2</sub> a potenza normale CO emission at 13% of O <sub>2</sub> at rated power	mg/m <sup>3</sup>	238,6
Emissioni CO al 13% di O <sub>2</sub> a potenza ridotta CO emission at 13% of O <sub>2</sub> at reduced power	mg/m <sup>3</sup>	714,9
Emissioni OGC al 13% di O <sub>2</sub> a potenza normale OGC emission at 13% of O <sub>2</sub> at rated power	mg/m <sup>3</sup>	7,6
Emissioni OGC al 13% di O <sub>2</sub> a potenza ridotta OGC emission at 13% of O <sub>2</sub> at reduced power	mg/m <sup>3</sup>	26,2
Diametro ingresso aria Diameter air inlet	mm	40
Diametro uscita fumi Flue pipe outlet diameter	mm	80
Diametro uscita aria canalizzabile Diameter of air outlet duct	mm	80
Lunghezza massima canalizzazione Maximum length of ducting	m	10
NOx nominale Nominal NOx	mg/m <sup>3</sup> (13% O <sub>2</sub> )	149,3
NOx ridotto Reduced NOx	mg/m <sup>3</sup> (13% O <sub>2</sub> )	136,8
Potenza elettrica assorbita max in funzione/in accensione Maximum electrical power consumption during working/lightening phase	W	150 - 380

Il volume riscaldabile è in funzione allo stato di isolamento dell'abitazione ed è calcolato su 35 W/m<sup>3</sup>  
The heatable volume depends on the state of the building isolation and is calculated on 35 W/m<sup>3</sup>

## Caratteristiche stufa


Stove characteristics

Dotata di quattro uscite gestite da un unico motore:

- una locale
- tre per la canalizzazione fino a 10 m max

With four outputs managed by a single engine:

- one local
- three for the ducting up to 10 m max




## Disegno tecnico


Technical design

### Legenda/Legend:

-  Entrata aria  
Air inlet
-  Uscita fumi  
Fumes outlet
-  Canalizzazione  
Diffusion of the heat  
in other rooms

Monviso

 65 kg



## Accessori

Accessories

Consultare le pagine 60-61.

See page 60-61.



# TERMOSTUFA

pellet

# HYDRO STOVE

pellet



# GRAN PARADISO

21 kW



## COMPLETAMENTE ACCESSORIATA

e pronta per essere collegata direttamente all'impianto

La stufa include:

- vaso di espansione a membrana;
- valvola di sicurezza 3 bar;
- rubinetto di scarico;
- jolly di sfogo automatico;
- centralina di gestione;
- tastiera LCD;
- pompa di circolazione.

Vetro ceramico resistente alle alte temperature.

Possibilità di 6 programmi giornalieri.

Braciere in acciaio.

Piedini regolabili per un ottimo posizionamento al pavimento.

Maniglia a scomparsa.

## FULLY EQUIPPED

and ready to be connected directly to the system

The stove includes:

- membrane expansion tank;
- safety valve 3 bar;
- drain tap;
- automatic air vent valve;
- control unit;
- LCD display;
- circulator pump.

Ceramic glass resistant to high temperature.

Possibility of 6 daily ignitions/shut-downs.

Brazier in steel.

Adjustable feet for a perfect placement on the floor.

Hidden handle.



### Specifiche

Stove specifications

-   
weekly program
-   
temperature sensor
-   
self-cleaning brazier
-   
self-cleaning glass
-   
forced ventilation
-   
quantity regulator
-   
enhanced efficiency
-   
easy maintenance
-   
multilingual display
-   
connected to the system plumbing
-   
external thermostat

### Colori disponibili

Available colors



 Beige



 Bordeaux

## Specifiche tecniche

Technical specifications



15aB-VG

EN-14785



Bundesamt  
für Wirtschaft und  
Ausfuhrkontrolle  
**BAFA**



### GRAN PARADISO

21 kW - 550 m<sup>3</sup>

Certificazione ambientale Environmental classification		☆☆☆☆
Potenza termica nominale Nominal heat output	kW	21
Potenza termica introdotta Thermal power introduced	kW	23
Potenza termica ridotta Thermal power reduced	kW	7,38
Potenza termica nominale all'acqua Nominal heat output to water	kW	17
Potenza termica nominale all'aria Rated thermal input air	kW	4
Rendimento Performance	%	91
Emissione polveri Dust emission	mg/m <sup>3</sup> (13% O <sub>2</sub> )	13,8
Tiraggio min. - max. Min. - max. smoke extraction	Pa	9 - 12
Capacità serbatoio pellet Pellet tank capacity	Kg	30
Consumo pellet a potenza nominale Pellet consumption at rated power	Kg/h	4,7
Consumo pellet a potenza ridotta Pellet consumption at reduced power	Kg/h	1,6
Autonomia pellet a potenza nominale Pellet autonomy at rated output	h	6,5
Autonomia pellet a potenza ridotta Pellet autonomy at reduced output	h	18,8
Diametro ingresso aria Diameter air inlet	mm	42
Diametro uscita fumi Flue pipe outlet diameter	mm	80
NOx nominale Nominal NOx	mg/m <sup>3</sup> (13% O <sub>2</sub> )	119
NOx ridotto Reduced NOx	mg/m <sup>3</sup> (13% O <sub>2</sub> )	177
Potenza elettrica assorbita max in funzione/in accensione Maximum electrical power consumption during working/lightening phase	W	60 - 300
Conto termico 2.0		✓

Il volume riscaldabile è in funzione allo stato di isolamento dell'abitazione ed è calcolato su 35 W/m<sup>3</sup>  
The heatable volume depends on the state of the building isolation and is calculated on 35 W/m<sup>3</sup>

## Caratteristiche stufa

Stove characteristics

La termostufa può essere collegata all'impianto di riscaldamento esistente (radiatori o riscaldamento a pavimento).

The hydro stove can be connected to the existing heating system (radiators or underfloor heating).



Display frontale LCD a 6 tasti  
Front 6 key buttons LCD display



Attacchi posteriori  
Rear connections



## Disegno tecnico




Technical design

### Legenda/Legend:

- Mandata riscaldamento 1" / Heating delivery pipe 1"
- Ritorno riscaldamento 1" / Heating return pipe 1"
- Acquedotto 3/4" / Aqueduct 3/4"

### Gran Paradiso

180 kg



## Accessori

Accessories

Consultare le pagine 60-61.

See page 60-61.

# ACCESSORI - ACCESSORIES



## Applicazione Wi-fi Wi-fi app control

ZFZO01556



Applicazione Wi-Fi, permette di monitorare e gestire tutte le stufe a pellet Euroalpi in remoto tramite smartphone in presenza di una connessione ad internet.

Wi-Fi App allows to monitor and manage all Euroalpi pellet stoves via smartphone, in the presence of an internet connection.



## Telecomando Remote control

ZFZO00697



Telecomando con le seguenti funzioni: accensione, spegnimento, regolazione temperatura ambiente e potenza.

Remote control with the following function: on, off, room temperature and power adjustment.



## Aspiracenera Aspira ash

ZFZO01218




Aspiracenera, ideale per la pulizia quotidiana della stufa. Motore monostadio 900W con depressione 17Kpa. Capacità serbatoio 18lt peso 3,6Kg. Tubo flessibile in metallo da 1,1 mt con lancia in metallo da 20cm. Dimensioni 38x33x37h.

Aspira ash, ideal for daily cleaning of the stove. Motor 900W with single-stage vacuum 17Kpa. Fuel tank capacity 18lt Weight 3,6kg. Flexible Metal Hose 1,1 m with metal spear 20cm. Dimensions 38x33x37h.



## Pedane in acciaio Stainless steel platform

ZFZO00929



ZFZO00930



Pedana salva pavimento in acciaio inox per stufa a pellet.  
- 1040x400x2mm  
- 735x735x2mm

Stainless steel platform for pellet stove to protect the floor.  
- 1040x400x2mm  
- 735x735x2mm



## Braciere in ghisa Cast iron brazier

ZFZO00748



Rosa  
Peralba  
Cristallo  
Rocca  
Peralba C2  
Rocca C

ZFZO00721



Bernina  
Argentera  
Sassolungo  
Ortles  
Pasubio  
Baldo  
Vezzana  
Marmolada  
Cervino  
Pelmo



### Cassa porta pellet Pellet container

ZFZO00753



-  Beige
-  Corten
-  Bordeaux
-  Nero
-  Sale pepe

Cassa porta pellet con ruotine, permette di trasportare il pellet con facilità.  
(4 sacchi) 73 Kg 50x33,5x85 (h) cm

A pellet container on wheels which allows you to carry the pellet easily.  
(4 sacs) 73 Kg 50x33,5x85 (h) cm



### Paletta per pellet Shovel for pellet

ZFZO00751



Pratica paletta per riempire di pellet la stufa evitando di vuotare il sacco intero.

Useful shovel to help you put the pellets into the tank of the stove.



### Kit fumisteria Flue kit

ZFZO01168



Kit Fumisteria composto da:

- n° 2 tubo 50 cm
- n° 2 tubi 100 cm
- n° 1 curva 90°
- n° 1 Tee con bicchiere
- n° 1 Anello copriforo

Flue Kit composed of:

- n° 2 tube 50 cm
- n° 2 tubes 100 cm
- n° 1 90° bend
- n° 1 Tee with glass
- n° 1 Ring blanking



### Kit fumisteria per Bernina/Argentera Flue kit for Bernina/Argentera

ZFZO01374



Kit per uscita fumi superiore per Bernina e Argentera:

- n° 1 curva 90°
- n° 1 Tee con bicchiere

Kit for upper flue for Bernina and Argentera:

- n° 1 90° bend
- n° 1 Tee with glass

# LEGENDA - LEGEND

## Simbologia e Certificazioni - Symbols and Certifications

- |   |   |
|---|---|
|  <p><b>Accensione/Spegnimento automatico con programmazione settimanale</b><br/>Automatic start-up and shut-down and weekly programming</p>   |  <p><b>Predisposizione per termostato esterno</b><br/>Arrangement for external thermostat</p>  |
|  <p><b>Sonda temperature ambiente per maggiore comfort e risparmio</b><br/>Room temperature sensor for larger comfort and saving</p>  |  <p><b>La termostufa può essere collegata all'impianto di riscaldamento esistente (radiatori o riscaldamento a pavimento)</b><br/>The hydro stove can be connected to the existing heating system (radiators or underfloor heating)</p>  |
|  <p><b>Telecomando per l'accensione/spegnimento, regolazione temperatura e regolazione fiamma</b><br/>Remote control for switching on/off, temperature control and flame management</p>   |  <p><b>Camera di combustione in acciaio</b><br/>Steel combustion chamber</p>   |
|  <p><b>Pulizia automatica del braciere per ridotta manutenzione</b><br/>Automatic cleaning of the brazier for reduced maintenance</p>   |  <p><b>Piedini regolabili per un ottimo posizionamento al pavimento</b><br/>Adjustable feet for a perfect standing on the floor</p>  |
|  <p><b>S.C.G. system: vetro autopulente. Uno specifico convogliamento dell'aria riduce decisamente il deposito di fuliggine sul vetro</b><br/>S.C.G. system: self-cleaning glass. A specific flow of air reduces significantly the deposit of soot on the glass</p> |  <p><b>Braciere in acciaio</b><br/>Steel brazier</p>   |
|  <p><b>F.A.S. system: ventilazione forzata. Permette una maggiore diffusione di calore nell'ambiente</b><br/>F.A.S. system: forced ventilation. It allows a wider heat diffusion</p>  |  <p><b>Serbatoio pellet molto capiente</b><br/>High pellet tank capacity</p>   |
|  <p><b>Regolazione della quantità di pellet che viene immessa nella camera di combustione</b><br/>Adjustment of the quantity of pellet that reaches the combustion chamber</p>   |  <p><b>Maniglia a scomparsa</b><br/>Hidden handle</p>   |
|  <p><b>Efficienza potenziata con una resa sempre superiore a 90,17% con un basso tasso di emissioni di CO (al 13%) e di polveri sottili</b><br/>Enhanced efficiency with a yield more than 90,17% and with a low rate of CO (13%) and fine dust</p>               |  <p><b>Alto rendimento</b><br/>High efficiency</p>   |
|  <p><b>E.C.S. system: manutenzione facilitata grazie alle paratie ad incastro e non avvitate</b><br/>E.C.S. system: easy maintenance thanks to an interlocking combustion chamber (no screw)</p>  |  <p><b>Marchio di conformità alle direttive e norme Europee</b><br/>Conformity to the European standards and directives</p>  |
|  <p><b>Display multilingua per una facile lettura e impostazione della stufa</b><br/>Multilanguage display for easy reading and programming of the stove</p>  |  <p><b>15aB-VG</b><br/>Certificazione Austriaca per il rispetto delle misure di salvaguardia ambientale.<br/>Austrian certification for compliance with the environmental protection measures.</p>   |
|  <p><b>Stufa canalizzata. Permette la diffusione del calore tramite canali in altri ambienti</b><br/>Ducted stove. It allows the diffusion of the heat in other rooms</p>   |  <p><b>EN-14785</b><br/>Norma Europea di riferimento per gli apparecchi di riscaldamento di spazi residenziali alimentati con pellet di legno. European regulation concerning residential heating devices, fuelled by wood pellet</p>  |
|  <p><b>Vaschetta porta oli essenziali per umidificare e profumare l'ambiente</b><br/>Essential oils holder to humidify and perfume the place</p>  |  <p><b>Certificazione Europea che attesta la qualità del prodotto e il rispetto delle norme europee EN 14785 - EN 13240.</b> European Certification certifying the quality of the product and the respect of the European regulations EN 14785 - EN 13240.</p>   |
|  <p><b>Rivestimento in acciaio verniciato a polveri</b><br/>Casing made from powder-coated steel</p>  |   |
|  <p><b>Gestione automatica e manuale della ventilazione</b><br/>Automatic and manual management of the ventilation</p>  |  <p><b>BAFA</b><br/>BAFA è un'autorità federale superiore Tedesca subordinata al ministero federale dell'Economia e della Tecnologia per il controllo delle importazioni.<br/>BAFA is a federal authority subordinated to the superior German Federal Ministry of Economics and Technology for the control of imports.</p> |
|  <p><b>Diagnostica allarmi e service di facile interpretazione</b><br/>Easy to interpret alarm and service diagnostics</p>  |   |



## **EUROALPI**

by Z.F. srl Unipersonale

Via D. Fochesato, 1  
36040 Meledo di Sarego  
Vicenza - ITALY  
Tel. +39 0444 820933  
Fax +39 0444 821226  
C.F. e P.IVA 02094590243

**info@euroalpi.it**  
**www.euroalpi.it**



made in Italy

